

Resistencias de inmersión para líquidos, con termostato

Estas resistencias de inmersión para líquidos incorporan un termostato para la desconexión de la resistencia cuando la temperatura del líquido alcanza el valor seleccionado. Los códigos de forma U, UD se suministran sin tapón de protección. Ver página 11 para cajas de protección estancas y otros accesorios. Las resistencias se suministran con un termostato 0-90°C unipolar. Para otras temperaturas consultar la página 23 del catálogo.



Resistencia con termostato incorporado (forma U, UD)



Resistencia con termostato incorporado (forma 3U)

Rosca GAS	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Longitud (mm)	Carga (W/cm ²)	Material Tubo	Forma Nº
1 1/4"	RIT-201	500	230	150	6,5	Inox.	UD
	RIT-202	750	230	150	7,7	Inox.	UD
	RIT-203	1.000	230	315	7,9	Inox.	U
	RIT-203C	1.000	230	250	5,0	Inox.	UD
	RIT-204	1.500	230	315	7,5	Inox.	UD
	RIT-205	2.000	230	315	7,8	Inox.	UD
	RIT-206	2.500	230	285	7,6	Inox.	UD
	RIT-207	3.000	230	325	7,8	Inox.	UD
RIT-208	3.500	230	375	7,7	Inox.	UD	
1 1/2"	RIT-301	500	230	180	8,3	Inox.	U
	RIT-302	750	230	260	7,5	Inox.	U
	RIT-303	1.000	230	350	7,0	Inox.	U
	RIT-303C	1.000	230	200	5,0	Inox.	UD
	RIT-304	1.500	230	520	6,6	Inox.	U
	RIT-304C	1.500	230	315	7,5	Inox.	UD
	RIT-305	2.000	230	680	6,5	Inox.	U
	RIT-305C	2.000	230	315	7,8	Inox.	UD
	RIT-306	2.500	230	450	6,2	Inox.	UD
	RIT-306C	2.500	230	285	7,6	Inox.	UD
	RIT-307	3.000	230	505	6,7	Inox.	UD
	RIT-307C	3.000	230	325	7,8	Inox.	UD
	RIT-308	3.500	230	560	6,8	Inox.	UD
	RIT-308C	3.500	230	375	7,7	Inox.	UD
	RIT-309	1.500	230/400	180	8,3	Inox.	3U
RIT-310	2.250	230/400	260	7,5	Inox.	3U	
RIT-311	3.000	230/400	350	7,0	Inox.	3U	
RIT-312	4.500	230/400	520	6,6	Inox.	3U	
RIT-313	6.000	230/400	680	6,5	Inox.	3U	
RIT-314	7.500	230/400	825	6,4	Inox.	3U	
RIT-315	9.000	230/400	1.000	6,4	Inox.	3U	
2"	RIT-401	1.500	230/400	180	8,3	Inox.	3U
	RIT-402	2.250	230/400	260	7,5	Inox.	3U
	RIT-402C	2.250	230/400	150	6,7	Inox.	3UD
	RIT-403	3.000	230/400	350	7,0	Inox.	3U
	RIT-403C	3.000	230/400	200	6,2	Inox.	3UD
	RIT-404	4.500	230/400	520	6,6	Inox.	3U
	RIT-404C	4.500	230/400	280	6,6	Inox.	3UD
	RIT-405	6.000	230/400	680	6,5	Inox.	3U
	RIT-405C	6.000	230/400	360	6,5	Inox.	3UD
	RIT-406	7.500	230/400	450	6,3	Inox.	3UD
	RIT-407	9.000	230/400	505	6,7	Inox.	3UD
	RIT-408	10.500	230/400	560	6,8	Inox.	3UD
RIT-409	12.000	230/400	680	6,6	Inox.	3UD	
RIT-410	13.500	230/400	760	6,6	Inox.	3UD	
RIT-411	15.000	230/400	835	6,6	Inox.	3UD	
RIT-412	18.000	230/400	990	6,5	Inox.	3UD	

Resistencias de inmersión para líquidos, con termostato



Resistencia con termostato incorporado (forma 3UD)

Rosca GAS	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Longitud (mm)	Carga (W/cm ²)	Material Tubo	Forma N°
2 1/2"	RIT-501	1.500	230/400	180	8,3	Inox.	3U
	RIT-502	2.250	230/400	260	7,5	Inox.	3U
	RIT-502C	2.250	230/400	150	6,7	Inox.	3UD
	RIT-503	3.000	230/400	350	7,0	Inox.	3U
	RIT-503C	3.000	230/400	200	6,2	Inox.	3UD
	RIT-504	4.500	230/400	520	6,6	Inox.	3U
	RIT-504C	4.500	230/400	280	6,6	Inox.	3UD
	RIT-505	6.000	230/400	680	6,5	Inox.	3U
	RIT-505C	6.000	230/400	360	6,5	Inox.	3UD
	RIT-506	7.500	230/400	450	6,3	Inox.	3UD
	RIT-507	9.000	230/400	505	6,7	Inox.	3UD
	RIT-507C	9.000	230/400	355	6,7	Inox.	3UD
	RIT-508	10.500	230/400	560	6,8	Inox.	3UD
	RIT-509	12.000	230/400	680	6,6	Inox.	3UD
	RIT-509C	12.000	230/400	465	6,6	Inox.	3UD
	RIT-510	13.500	230/400	760	6,6	Inox.	3UD
RIT-511	15.000	230/400	835	6,6	Inox.	3UD	
RIT-511C	15.000	230/400	570	6,6	Inox.	3UD	
RIT-512	18.000	230/400	990	6,5	Inox.	3UD	
RIT-512C	18.000	230/400	680	6,5	Inox.	3UD	

OPCIONAL:

Modelo R = El Material del Tubo se fabrica en cobre niquelado.

Modelo Y = El Material del Tubo se fabrica en acero inoxidable INCOLOY.

Modelo I = El Material de la Rosca Gas se fabrica en acero inoxidable.

Modelo S = La resistencia se suministrará sin termostato.

NOVEDAD: Modelo T = Con termostato TRIFÁSICO de 0-90°C (hasta 10,5 kW).

Para otras dimensiones, potencias o longitudes sírvase consultar a nuestro departamento técnico.

Accesorios para las resistencias de inmersión



Tapón protección RIC-101



Caja estanca RIC 105



Caja estanca RIC 108



Junta

Código	Descripción
RIC-101	Tapón de protección IP40 para resistencias RIT (forma U, UD)
RIC-105	Caja de protección estanca IP66 con prensaestopas
RIC-108	Caja de protección estanca IP54 con prensaestopas
RIC-201	Junta de klingerit para rosca de 1 1/4"
RIC-202	Junta de klingerit para rosca de 1 1/2"
RIC-203	Junta de klingerit para rosca de 2"
RIC-204	Junta de klingerit para rosca de 2 1/2"
RIC-301	Brida inoxidable 1 1/4" para soldar
RIC-302	Brida inoxidable 1 1/2" para soldar
RIC-303	Brida inoxidable 2" para soldar
RIC-401	Contratuerca de latón para roscar de 1 1/4"
RIC-402	Contratuerca de latón para roscar de 1 1/2"
RIC-403	Contratuerca de latón para roscar de 2"
CEC-001	Caja eléctrica de conexión para resistencias trifásicas
CEC-002	Caja eléctrica de conexión para resistencias monofásicas